



ARCAL™ er Air Liquides beskyttelsesgasser til lysbuesveising

Anvendelse

MAG-sveising av ELC-stål (rustfaste stål med ekstra lavt kullstoffinnhold)
MAG-lodding

Transportinformasjon

Komprimerte gasser

Offisiell godsbetegnelse	Komprimert gass, N.O.S.
UN-nummer	1956
ADR/RID	Klasse 2
	Klassifikasjonskode 1A



Gassdata

Tetthet:	
Tetthet, gass	Tyngre enn luft
Farge	fargeløs
Lukt	Luktfri

Egenskaper

Personlig beskyttelse: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon



Flasker

Ventiltilslutning:

SMARTOP: W 24.32 x 1/14", høyre, utvendige gjenger, DIN 10

Skulderfarge:

lys grønn (RAL 6018)



Produktspesifikasjoner

Sammensetning (%-vol)		Andre komponenter (ppm-v)		Leveringsform	Flasketype og størrelse	Trykk	Innhold	Varenummer
O ₂	2 % ±0,5 %	H ₂ O (5 bar)	≤ 40					
Ar	Rest	N ₂	≤ 200					

Ytterligere informasjon

Produktet oppfyller kravene i gjeldende standard for beskyttelsesgasser for svejsning og skæring med følgende betegnelser: EN ISO 14175-M13-ArO-2 Standard

KLAUSUL OM FRASKRIVELSE AV ANSVAR I FORBINDELSE MED PRODUKTBEKRIVELSE

Informasjonen i denne produktbeskrivelsen er generell og tar ikke hensyn til spesifikke eller lokale forhold eller bestemmelser, og informasjonen skal heller ikke ansees som anbefalinger. AIR LIQUIDE påtar seg ikke noe ansvar i forbindelse med informasjonen i denne produktbeskrivelsen, dette dokumentets fullstendighet, bruken av informasjonen eller konsekvensene av slik bruk, og gir heller ingen form for garantier (direkte eller indirekte).